



ABS..ARD

foto.1



ABS..CRD

foto.2



ABS..CRD

foto.3

Caratteristiche tecniche / Technical features										
Alesaggio Cilindro Cylinder bore		20	25	32	40	50	63	80	100	125
Compatibilità Matching		ISO 6432			ISO 15552					
Codice Code	ABS..ARD	042032	042033	042011	042012	042013	042014	042015	042016	042017
	ABS..CRD	042022	042023	042001	042002	042003	042004	042005	042006	042007
	ABK	-	-	042035	042036	042037	042038	042039	042040	-
Fluido Fluid		Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione Compressed filtered air with or without lubrication								
Pressione Pressure range	ABS	4 ÷ 8 bar								
	ABK	4 ÷ 6,5 bar								
Forza di serraggio (N) Locking force	ABS	300	400	650	1100	1600	2500	4000	6300	8700
	ABK	-	-	510	860	1275	2060	3300	4620	-
Temperatura Temperature range	ABS	-10°C ÷ +80°C								
	ABK	-10°C ÷ +60°C								

Materiali / Materials		
Tipo / Type	ABS	ABK
Corpo / Body	Alluminio anodizzato / Anodized aluminium	
Ganasce / Jaws	Ottone / Brass	
Guarnizioni / Seals	NBR	PU - NBR
Cilindro di serraggio / Locking cylinder	Alluminio anodizzato / Anodized aluminium	-

Esempio d'ordine: **ABS063ARD**

How to order: **ABS063ARD**

Codifica / Code key			
Tipo Type	Alesaggio cilindro Cylinder bore	Variante Option	
ABS	063	ARD	
Tipo / Type	Alesaggio cilindro / Cylinder bore	Varianti / Options	Simbolo / Symbol
ABS Bloccastelo statico Static piston rod-brake	Ø 20*, 25*, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125* * Non disponibili per tipo ABK * Not available for ABK type	ARD* Normalmente aperto Normally open	
ABK Bloccastelo dinamico Dynamic piston rod-brake		CRD Normalmente chiuso Normally closed	

* Non disponibile per tipo ABK / Not available for ABK type