

# Valvole a pedale / Foot operated valves

1/4", 3/2-5/2, monostabili e bistabili / 1/4", 3/2-5/2, one and two positions



## Caratteristiche tecniche / Technical features

Taglie Size	1/4"
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione Compressed filtered air with or without lubrication
Pressione d'esercizio Pressure range	2,5 ÷ 10 bar
Temperatura d'esercizio Temperature range	0°C ÷ +50°C
Passaggio Orifice (mm.)	6,5
Portata Flow (Nl/m)	1000
Forza di azionamento Operating force (N)	50

## Materiali / Materials

Involucro / Housing	Resina acetilica antiurto / Shock-resistant acetal resin
Corpo valvola / Valve body	Alluminio trafilato anodizzato / Profiled anodized aluminium
Parti interne valvola / Valve internal parts	Ottone nichelato, alluminio nichelato, acciaio inox / Nickel plated brass, nickel plated aluminium, Stainless steel
Guarnizioni / Seals	NBR
Calotta di protezione / Protection cover	Resina acetilica antiurto / Shock-resistant acetal resin

## Esempio d'ordine / How to order: AVP250

### Codifica / Code key

Serie Series	Taglia Size	Funzione Function
<b>AVP</b>	<b>2</b>	<b>50</b>

Serie / Series
AVP

Taglia / Size
2 = 1/4"

Funzione / Function	
30 =	3/2 Normalmente Chiusa monostabile con sicurezza 3/2 Normally Closed one position with safety device
32 =	3/2 Normalmente Chiusa bistabile con sicurezza 3/2 Normally Closed two positions with safety device
50 =	5/2 monostabile con sicurezza 5/2 one position with safety device
52 =	5/2 bistabile con sicurezza 5/2 two positions with safety device

## Valvole 3/2 / 3/2 Valves

	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		pedale foot	Normalmente Chiusa monostabile con sicurezza Normally Closed one position with safety device	1/4"	033127
			Normalmente Chiusa bistabile con sicurezza Normally Closed two positions with safety device		033128

## Valvole 5/2 / 5/2 Valves

	Simbolo Symbol	Azionamento Actuation	Funzione Function	Taglia Size	Codice Code
		pedale foot	Monostabile con sicurezza One position with safety device	1/4"	033129
			Bistabile con sicurezza Two positions with safety device		033133