

# Valvole accessorie / Ancillary valves

## Valvole a corsoio / Slide valves



V26

Caratteristiche tecniche / Technical features						
Taglie Size	M5	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione Compressed filtered air with or without lubrication					
Pressione d'esercizio Pressure range	0 ÷ 16 bar					
Temperatura d'esercizio Temperature range	-10°C ÷ +80°C (standard)					
	max 150°C (V)					
Passaggio Orifice (mm.)	2,5	4	7	10	14	17
Portata Flow (NI/min)	100	680	1300	2100	3800	5700
Installazione Mounting	In linea In line					

Materiali / Materials	
Corpo / Body	Ottone rettificato nichelato / Nickel plated and ground brass
Corsoio / Slide	Alluminio anodizzato / Anodized aluminium
Guarnizioni / Seals	NBR (standard) FKM (V)

Esempio d'ordine / How to order: **V260018N**

Codifica / Code key	Serie / Series	Taglia / Size	Variante / Option
	<b>V260</b>	<b>018</b>	<b>N</b>

Serie / Series
V260

Taglia / Size
005 = M5
018 = 1/8"
014 = 1/4"
038 = 3/8"
012 = 1/2"
034 = 3/4"

Variante / Options
- = Anodizzazione corsoio BLU BLUE anodized slide
R = Anodizzazione corsoio ROSSA RED anodized slide
N = Anodizzazione corsoio NERA BLACK anodized slide
V = Guarnizioni FKM FKM seals
/ S = Versioni speciali a richiesta Special versions on request

Valvole a corsoio / Slide valves			
	Simbolo Symbol	Taglia Size	Codice Code
		M5	030701
		1/8"	030702
		1/4"	030703
		3/8"	030704
		1/2"	030705
		3/4"	030713