

Valvole accessorie / Ancillary valves

Mini-valvole a sfera da barra esagonale / Miniature ball valves from brass hexagonal bar



MVSFF



MVSMF

2

Caratteristiche tecniche / Technical features

Taglie Size	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione Compressed filtered air with or without lubrication				
Pressione d'esercizio Pressure range	0 ÷ 10 bar				
Temperatura d'esercizio Temperature range	-10°C ÷ +90°C				
Passaggio Orifice (mm.)	6	8		10	12
Installazione Mounting	In linea In line				

Materiali / Materials

Corpo / Body	Ottone nichelato / Nickel plated brass
Sfera / Ball	Ottone nichelato / Nickel plated brass
Leva / Lever	Nylon 66 caricato vetro / Nylon 66, reinforced glass
Guarnizioni / Seals	PTFE - NBR

Esempio d'ordine / How to order: **1MVSFFR**

Codifica / Code key

Taglia Size	Serie Series	Configurazione Configuration	Variante Option
1	MVS	FF	R




Taglia / Size	
1 =	1/8"
2 =	1/4"
3 =	3/8"
4 =	1/2"
5 =	3/4"

Serie / Series
MVS

Configurazione / Configuration	
FF =	Femmina - Femmina Female - Female
MF =	Maschio - Femmina Male - Female

Varianti / Options	
- =	Leva NERA BLACK lever
R =	Leva ROSSA RED lever
/ S =	Versioni speciali a richiesta Special versions on request

Mini-valvole a sfera / Miniature ball valves

	Simbolo Symbol	Configurazione Configuration	Taglia Size	Codice Code
		Femmina - Femmina Female - Female	1/8"	030501
1/4"			030502	
3/8"			030503	
1/2"			030504	
3/4"			030505	
		Maschio - Femmina Male - Female	1/8"	030601
			1/4"	030602
			3/8"	030603
			1/2"	030604
			3/4"	030605

Valvole accessorie / Ancillary valves

Mini-valvole a sfera da barra esagonale / Miniature ball valves from brass hexagonal bar



Caratteristiche tecniche / Technical features						
Tipo / Type	MSFF		MSMF			
Taglie / Size	1/8"	1/4"	1/8"	1/4" - 1/8"	1/4"	3/8" - 1/4"
Configurazione / Configuration	femmina - femmina female - female		maschio - femmina male - female			
Fluido / Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione Compressed filtered air with or without lubrication					
Pressione d'esercizio / Pressure range	0 ÷ 10 bar					
Temperatura d'esercizio / Temperature range	-10°C ÷ +90°C					
Passaggio / Orifice (mm.)	5,5					
Installazione / Mounting	In linea In line					

Materiali / Materials	
Corpo / Body	Ottone nichelato / Nickel plated brass
Sfera / Ball	Ottone nichelato / Nickel plated brass
Leva / Lever	Nylon 66 caricato vetro / Nylon 66, reinforced glass
Guarnizioni / Seals	PTFE - NBR

Esempio d'ordine / How to order: **11MSFF**

Codifica / Code key		
Taglia / Size	Serie / Series	Configurazione / Configuration
11	MS	FF

Taglia / Size	
11 =	1/8"
22 =	1/4"
21* =	1/4" - 1/8"
32* =	3/8" - 1/4"

* Solo per configurazione MF
* For configuration MF only

Serie / Series
MS

Configurazione / Configuration	
FF =	Femmina - Femmina Female - Female
MF =	Maschio - Femmina Male - Female

Mini-valvole a sfera / Miniature ball valves					
Tipo / Type	Simbolo / Symbol	Configurazione / Configuration	Taglia / Size	Codice / Code	
		Femmina - Femmina Female - Female	1/8"	030641	
			1/4"	030642	
		Maschio - Femmina Male - Female	1/8"	030643	
			1/4"	030645	
			1/4" - 1/8"	030644	
			3/8" - 1/4"	030646	