

Valvole accessorie / Ancillary valves

Valvole a sfera "passaggio totale" / Ball valves "full bore"



VSLO

2

Caratteristiche tecniche / Technical features

Taglie Size	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione Compressed filtered air with or without lubrication							
Pressione d'esercizio Pressure range	40 bar		32 bar		25 bar	20 bar		16 bar
Temperatura d'esercizio Temperature range	-15°C ÷ +100°C							
Passaggio Orifice mm.	10	15	20	25	32	40	50	
Portata Flow l/min.	3.000	11.500	21.000	33.000	50.000	84.000	97.000	
Installazione Mounting	In linea In line							

Materiali / Materials

Corpo / Body	Ottone nichelato / Nickel plated brass
Sfera / Ball	Ottone nichelato / Nickel plated brass
Leva / Lever	Alluminio rivestito con poliuretano / Aluminium covered with poliurethane
Guarnizioni / Seals	PTFE - NBR

Esempio d'ordine / How to order : **VSLO012FF**

Codifica / Code key

Serie Series	Taglia Size	Configurazione Configuration
VSLO	012	-

Serie / Series
VSLO

Taglia / Size
014 = 1/4"
038 = 3/8"
012 = 1/2"
034 = 3/4"
100 = 1"
114 = 1 1/4"
112 = 1 1/2"
200 = 2"

Varianti / Options
FF = Femmina - Femmina Female - Female

Valvole a sfera / Ball valves

	Simbolo Symbol	Configurazione Configuration	Taglia Size	Codice Code
		Femmina - Femmina Female - Female	1/4"	030661
			3/8"	030662
			1/2"	030663
			3/4"	030664
			1"	030665
			1 1/4"	030666
			1 1/2"	030667
		2"	030668	