

Valvole accessorie / Ancillary valves

Valvole di scarico rapido / Quick exhaust valves



VSR



VSRM

Caratteristiche tecniche / Technical features							
Taglia ⁽¹⁾ Size ⁽¹⁾	M5	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Fluido Fluid	Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione Compressed filtered air with or without lubrication						
Pressione d'esercizio Pressure range	1 ÷ 10 bar						
Temperatura d'esercizio Temperature range	-10°C ÷ +70°C (standard)						
	-10°C ÷ +150°C (V)						
	-25°C ÷ +70°C (BT)						
Passaggio Orifice (mm.)	4	6	8,5		15	18	24
Portata da P ad A ⁽²⁾ Flow from P to A ⁽²⁾	310	1170	3200	3600	5900	3100	-
Portata da A ad R ⁽²⁾ Flow from A to R ⁽²⁾	310	1400	3300	3780	7500	6300	-
Installazione Mounting	Preferibilmente direttamente sull'attacco del cilindro Preferably directly on the port of the cylinder						

⁽¹⁾ Tipo VSR disponibile nelle taglie da M5 a 3/4", tipo VSRM disponibile nelle taglie 3/4" e 1" / VSR type available in sizes from M5 to 3/4", VSRM type available in sizes 3/4" and 1"

⁽²⁾ Vedi simbolo nella tabella sottostante / See the symbol in the table below

* 3 bar per taglie 3/4" e 1" / 3 bar for sizes 3/4" and 1"

Materiali / Materials			
Corpo / Body	Ottone nichelato / Nickel plated brass		
Membrana / Diaphragm	M5: NBR (standard)	1/8" ÷ 1": PU (standard)	FKM (V)
Rondella / Washer	Hytrell 55 D		

Esempio d'ordine / How to order: **6VSRMV**

Taglia Size	Serie Series	Variante Option
6	VSRM	V

Taglia / Size	
7 =	M5
1 =	1/8"
2 =	1/4"
3 =	3/8"
4 =	1/2"
5 =	3/4"
6 =	1"

Serie / Series
VSR*
VSRM**

* Disponibile nelle taglie da M5 a 3/4"

* Available in sizes from M5 to 3/4"

** Disponibile nelle taglie 3/4" e 1"

** Available in sizes 3/4" and 1"

Varianti / Options	
V =	Guarnizioni FKM FKM seals
NPT =	Filettatura NPT Threaded NPT

Valvole di scarico rapido / Quick exhaust valves				
	Simbolo Symbol	Versione Version	Taglia Size	Codice Code
		VSR	M5	030806
			1/8"	030801
			1/4"	030802
			3/8"	030803
			1/2"	030804
			3/4"	030805
		VSRM (Maxi)	3/4"	030807
			1"	030808