

# Valvole accessorie / Ancillary valves

## Valvole unidirezionali / Uni-directional valves



FF

2

| Caratteristiche tecniche / Technical features |   |      |      |      |      |      |    |
|---|---|------|------|------|------|------|----|
| Taglia / Size                                 | M5  | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
| Fluido / Fluid                                | Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione<br>Compressed filtered air with or without lubrication |      |      |      |      |      |    |
| Pressione d'esercizio / Pressure range        | 2 ÷ 10 bar  |      |      |      |      |      |    |
| Temperatura d'esercizio / Temperature range   | -10°C ÷ +60°C (standard)  |      |      |      |      |      |    |
|   | max 150°C (V)   |      |      |      |      |      |    |
| Passaggio Orifite (mm.) / Orifice Flow        | 2,2   | 5,2  | 7    | 10   | 12   | 18   | 24 |
| Portata Flow NI/min. 6* bar                   | 100   | 500  | 900  | 2600 | 3500 | 3100 | -  |
| Installazione / Mounting                      | In linea<br>In line   |      |      |      |      |      |    |

\* 3 bar per taglie 3/4" e 1" / 3 bar for sizes 3/4" and 1"

| Materiali / Materials          |  |      |      |       |      |                |    |
|--------------------------------|--|------|------|-------|------|----------------|----|
| Taglia / Size                  | M5                                     | 1/8" | 1/4" | 3/8"  | 1/2" | 3/4"           | 1" |
| Corpo / Body                   | Ottone nichelato / Nickel plated brass |      |      |       |      | Ottone / Brass |    |
| Parti interne / Internal parts | Ottone / Brass                         |      |      |       |      |                |    |
| Molla / Spring                 | Acciaio INOX / Stainless Steel         |      |      |       |      |                |    |
| Guarnizioni / Seals            | (standard)                             | NBR  |      | VITON |      | NBR            |    |
|                                | (V)                                    | FKM  |      |       |      |                |    |



Esempio d'ordine / How to order: **4FFV**

| Codifica / Code key |                |                   |
|---------------------|----------------|-------------------|
| Taglia / Size       | Serie / Series | Variante / Option |
| <b>4</b>            | <b>FF</b>      | <b>V</b>          |

| Taglia / Size |      |
|---------------|------|
| 7 =           | M5   |
| 1 =           | 1/8" |
| 2 =           | 1/4" |
| 3 =           | 3/8" |
| 4 =           | 1/2" |
| 5 =           | 3/4" |
| 6 =           | 1"   |

| Serie / Series |
|----------------|
| FF             |

| Varianti / Options |  |
|--------------------|--|
| V =                | Guarnizioni FKM<br>FKM seals                                 |
| / S =              | Versioni speciali a richiesta<br>Special versions on request |

| Valvole unidirezionali / Uni-directional valves                                     |   |               |               |
|---|---|---------------|---------------|
|  | Simbolo / Symbol  | Taglia / Size | Codice / Code |
|   |  |               | M5            |
| 1/8"  |   |               | 030102        |
| 1/4"  |   |               | 030103        |
| 3/8"  |   |               | 030104        |
| 1/2"  |   |               | 030105        |
| 3/4"  |   |               | 030107        |
| 1"  |   |               | 030117        |